



## چراغ‌های LED پارکی مدل ساتلایت

چراغ‌های پارکی مدل ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد و فضای سبز طراحی شده است. بدنه محکم و بادوام، درجه حفاظت بالا و قطعات الکتریکی مرغوب، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های این چراغ است.

### **SATELITE** LED Park Light

**SATELITE LED** Park light is designed and manufactured by Mazinour for outdoor applications. High efficiency, uniform light distribution, sturdy structure, exceptional energy saving, very long life, UV free, and environmental friendliness are among the highlights of this luminaire.



## SATELITE LED Park Light

## چراغ‌های LED پارکی مدل ساتلایت



### کاربرد

برای نورپردازی فضای سبز، محوطه باز و...

### مشخصات فنی

#### بدنه چراغ:

- از جنس آلومینیوم دایکستی
- رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی

#### پخش نور:

- لنزهای پلی کربنات شفاف با بازدهی بالای ۹۵ درصد

#### دیفیوزر:

- شیشه سکوریت شده تخت به ضخامت 5mm

#### نوار آبیندی:

- نوار سیلیکونی بادوام و مقاومت حرارتی بالا برای تأمین آبیندی

#### اتصالات:


- اتصالات داخل چراغ با روکش گالوانیزه و اتصالات خارج چراغ با پوشش داکرومات

#### تجهیزات الکتریکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- در مدل‌های M611LED...، M611PLED...
- ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت
- M611ELED... برق مستقیم
- سیم مفتولی با روکش PVC
- سوکت و پلاکت از جنس پلی آمید
- امکان نورپردازی به لوله چراغ در مدل‌های M611PLED...

#### سفارشات خاص

- امکان نورپردازی به لوله چراغ در رنگ‌های قرمز یا آبی در



RAL 9005		RAL 9016		LED	IP 65	
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
7.4	3000	115	6000	52	M611LED3830-W	
7.4	4000	115	6000	52	M611LED3840-W	
7.0	3000	85	3400	40	M611ELED2830-W	*
7.0	4000	90	3600	40	M611ELED2840-W	*

\* Driver on board models

\* مدل‌های برق مستقیم

### Application

Suitable for outdoor application.

### Technical Data

#### Body:

- White or black powder coated high pressure die-cast aluminium body

#### Light distribution:

- High efficacy lensed clear polycarbonate (more than 95%)

#### Diffuser:

- Flat clear tempered glass with 5mm thickness

#### Gasket:

- High quality specially designed gasket with durability against heat and pressure

#### Connections:


- Exterior Dacromet screws with interior galvanized

#### Electrical Components):

- High power factor electronic constant current driver > 0.9 in M611LED..., M611PLED... models
- High efficiency LED modules with more than 50,000 hours life time
- Driver on board LED module M611ELED...
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- Polyamide socket and plug
- Optional downward LED to light the pole in M611PLED... models

#### Ordering Options:

- Optional downward LED to light the pole in red or blue color in M611PLED... models



وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل	
7.4	3000	115	6000	52	M611PLED3830-W	
7.4	4000	115	6000	52	M611PLED3840-W	



مدل‌های نور به لوله به رنگ‌های قرمز یا آبی بنا بر سفارش

Downward LED light the pole in red or blue upon request